

SP100TN1S/22/5

تاریخ:

صفحه: ۱ از ۴

شماره: ۵۹

نوع خودرو: شاهین

موضوع: جدول سرویس های ادواری خودروی شاهین

به کلیه نمایندگی های مجاز منتخب ارائه دهنده خدمات شاهین

" اطلاعیه فنی قبلی با کد SP100TN1S/22/4 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ منقذی و اجرای این اطلاعیه الزامی می باشد "

تغییرات اطلاعیه فنی جدید:

تسمه محرک: به تسمه محرک و پولی هرزگرد

*** توضیحات تکمیلی در اطلاعیه فنی با کد SP100TN1S/24/2 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ با موضوع " الزام به تعویض کیت تسمه دینام در سرویس ۶۰۰۰۰ کیلومتر "

همچنین جهت اطلاع از شرایط سرویس های ادواری و مشخصات فنی خودروها و روانکارهای مجاز قابل استفاده در هر خودرو، از طریق مراجعه به نسخه الکترونیکی راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی از طریق مسیر ذیل اقدام فرمائید.

راهنمای مشتری خودروها → راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی → خدمات مشتری → پورتال سایپا یدک

| تهیه کننده | تایید کننده | تصویب کننده |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| نام: معصومه محب علی نژاد امضاء | نام: امیر پناهی امضاء | نام: شهرام رضایی عدل امضاء |

SP100TN1S/22/5

تاریخ:

صفحه: ۲ از ۴

شماره: ۵۹

نوع خودرو: شاهین

موضوع: جدول سرویس های ادواری خودروی شاهین

برنامه سرویس و نگهداری در شرایط عادی

| تعداد ماه یا مقدار مسافت (کیلومتر) هر کدام زودتر اتفاق بیافتد | | | | | | | | | | | فواصل سرویس ها | انواع سرویس ها |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--|----------------|
| ۵۴ | ۴۸ | ۴۲ | ۳۶ | ۳۰ | ۲۴ | ۱۸ | ۱۲ | ۶ | ۵ | ماه | | |
| ۸۰ | ۷۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۴۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۵ | ۱ | در هزار کیلومتر | | |
| بازدید | بازدید | تعویض | بازدید | تسمه محرک و پولی هرزگرد | |
| در مدل داخل باک هر ۱۶۰۰۰ کیلومتر و در مدل های خارج از باک ۴۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد. | | | | | | | | | | | فیلتر سوخت | |
| هر ۲ سال یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر (هرکدام زودتر فرارسد) تعویض شود. | | | | | | | | | | | روغن جعبه دنده دستی | |
| سطح و رنگ روغن هر ۳۰۰۰۰ کیلومتر بررسی شود. در صورت کم بودن آن، روغن اضافه شده و در صورت تیرگی یا آلودگی شدید، روغن تعویض شود. هر ۲۴ ماه یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعویض شود. | | | | | | | | | | | روغن جعبه دنده CVT* | |
| هر ۲۴ ماه یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعویض شود. | | | | | | | | | | | فیلتر روغن و واشر فلزی کارتل روغن جعبه دنده CVT* | |
| | | تعویض | | | | | | | | | تسمه تایمینگ | |
| بازدید | | تعویض | | بازدید | | بازدید | | | | | شمع موتور | |
| بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | بازدید | بازدید | سیستم سوخت رسانی (اتصالات، لوله ها و شیلنگ ها) | |
| هر ۱۲ ماه بررسی شود در صورت نیاز تعویض شود | | | | | | | | | | | وضعیت باتری | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید سیستم الکتریکی | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | لوله ها، شیلنگ ها و اتصالات ترمز | |
| بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | بازدید | بازدید | پدال ترمز | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | ترمز دستی | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | پدال کلاچ* | |
| بازدید | بازدید | تعویض | بازدید | روغن ترمز | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | | | | بررسی وضعیت لنت ترمز جلو | |
| بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | | | | بررسی وضعیت لنت ترمز عقب | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | | | | دیسک کلاچ | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | | | | اتصالات سیستم تعلیق جلو | |

*مطابق با مدل خودرو

| تهیه کننده | تایید کننده | تصویب کننده |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| نام: معصومه محب علی نژاد امضاء | نام: امیر پناهی امضاء | نام: شهرام رضایی عدل امضاء |

SP100TN1S/22/5

تاریخ:

صفحه: ۳ از ۴

شماره: ۵۹

نوع خودرو: شاهین

موضوع: جدول سرویس های ادواری خودروی شاهین

برنامه سرویس و نگهداری در شرایط عادی

| تعداد ماه یا مقدار مسافت (کیلومتر) هر کدام زودتر اتفاق بیافتد | | | | | | | | | | فواصل سرویس ها | انواع سرویس ها | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--|----------------------|
| ۵۴ | ۴۸ | ۴۲ | ۳۶ | ۳۰ | ۲۴ | ۱۸ | ۱۲ | ۶ | ۵ | | | ماه |
| ۸۰ | ۷۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۴۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۵ | ۱ | در هزار کیلومتر | | |
| هر ۳۶ ماه یا ۶۰.۰۰۰ هزار کیلومتر تعویض شود | | | | | | | | | | بازدید | بازدید | مایع خنک کننده موتور |
| بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | | بازدید | بازدید | بازدید | سیستم خنک کاری موتور (شامل بررسی سطح مایع خنک کننده) | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | سیستم تهویه مطبوع | |
| تعویض | | تعویض | | تعویض | | تعویض | | تعویض | | | فیلتر هوای تهویه (در صورت مجهز بودن) | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | سیستم توربو شارژ، شیلنگ ها و اتصالات آن | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | کنترل گشتاور کلیه اتصالات ایمنی | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | وضعیت لاستیک ها (تنظیم باد) | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | نشستی از مجموعه موتور و گیربکس | |
| بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | بازدید | سیستم فرمان و اتصالات، گردگیرهای فرمان و پولوس | |
| هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر تعویض شود | | | | | | | | | | | روغن موتور | |
| هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ هزار کیلومتر تعویض شود | | | | | | | | | | | فیلتر روغن موتور | |
| هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد. | | | | | | | | | | | فیلتر هوا | |

تصویب کننده

تایید کننده

تهیه کننده

نام: شهرام رضایی عدل

نام: امیر پناهی

نام: معصومه محب علی نژاد

امضاء

امضاء

امضاء

SP100TN1S/22/5

تاریخ:

صفحه: ۴ از ۴

شماره: ۵۹

نوع خودرو: شاهین

شرکت بازرگانی **سایپا یدک** (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: جدول سرویس های ادواری خودروی شاهین**برنامه سرویس و نگهداری در شرایط سخت**

| شرایط رانندگی | زمان و یا کیلومتر کارکرد انجام عملیات | نوع عملیات | قسمت مربوطه | ردیف |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|------|
| A,B,C,D,E,F,G,H,I | هر ۴۰۰۰ هزار کیلومتر یا شش ماه | تعویض | روغن موتور و فیلتر روغن | ۱ |
| B,C,E | زودتر از موعد معمول | تعویض | فیلتر هوا | ۲ |
| A,B,C,D,E,F,G,H,I | هر ۴۰.۰۰۰ هزار کیلومتر | تعویض | تسمه تایمینگ | ۳ |
| B,H | زودتر از موعد معمول | تعویض | شمع موتور | ۴ |

برنامه سرویس و نگهداری در شرایط سخت

- A:** رانندگی مکرر و پی در پی در مسافت های کوتاه
B: کارکرد طولانی مدت خودرو در حالت درجا
C: رانندگی در جاده های پر گرد و غبار و ناهموار
D: رانندگی در نمک زار یا سایر محیط های خورنده و یا در سرمای شدید
E: رانندگی در جاده های شن زار و ماسه ای
F: رانندگی در ترافیک سنگین شهری در اغلب اوقات (۵۰ درصد مدت زمان رانندگی) و در هوای گرم بالای ۳۲ درجه سانتیگراد
G: رانندگی در مناطق کوهستانی
H: استفاده از خودرو بعنوان یدک کشیدن کاروان سفری
I: استفاده از خودرو به منظور گشت زنی، تاکسی، یدک کش یا فعالیت های تجاری، بازرگانی

توجه: سرویس اولیه ظرف مدت ۵ ماه پس از تحویل خودرو و مسافت طی شده حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) انجام شود.
 سرویس ثانویه ظرف مدت ۶ ماه و مسافت طی شده ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) انجام شود.

| تهیه کننده | تایید کننده | تصویب کننده |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| نام: معصومه محب علی نژاد امضاء | نام: امیر پناهی امضاء | نام: شهرام رضایی عدل امضاء |